



RENOVATION EXPRESS MULTI SUPPORTS

Fiche technique 09/2025

Les + de R' EXPRESS_

- + Nettoyage surpuissant.
- + Action immédiate.
- + Avec ou sans rinçage.
- + Excellent dégrisant bois.
- + Très bon rendement.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide : jaune.
- Odeur : Caractéristique et Eucalyptus.
- Composition : Hypochlorite de sodium, Solution CL actif, agents mouillants, pénétrants et divers synergisants.
- Stocker à l'abri de la lumière et de la chaleur (inférieures à 30°C) afin d'éviter les risques de perte d'efficacité et de déphasage de notre solution.
- **Qualité optimum de conservation : 6 mois**

DOMAINE D'EMPLOI

- * **Nettoyage** avec action immédiate de nombreux supports du bâtiment :

FACADES - TERRASSES - BARDAGES - PAVAGES

- * **Elimine** l'encrassement des surfaces contaminées par les mousses, lichens, champignons, et par la pollution atmosphérique.
- * Nettoyage **efficace et rapide** des enduits monocouches grisés et encrassés par le temps.
- * **Nettoyage instantané** des anciennes peintures façades ayant perdu leur coloration et leur luminosité.

MODE OPERATOIRE

R'EXPRESS est un produit pulvérisable **prêt à l'emploi** agissant de manière instantanée.

Bien homogénéiser **R'EXPRESS** puis appliquer sur la surface à traiter **du bas vers le haut**.

Laisser agir. Ne pas rincer sauf si remise en peinture, application d'hydrofuge ou effet mouillé

au delà de 48 heures. (*voir notre service commercial*) . **Renouveler l'opération si nécessaire**.

Pour une application sur des enduits à la chaux, (*consulter notre service commercial*) .

Rendement : De 150 à 200 ml/m² de **R'EXPRESS** suivant la porosité du substrat.

Matériel d'application : Matériel en nylon ou fibre synthétique : Rouleau, brosse, pinceau.

En cas de pulvérisation, utiliser un matériel adapté sans partie métallique. (*Nous consulter*)

Température d'application : De 5°C à 50°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

SECURITE D'EMPLOI

Protéger toute surface qui n'est pas à nettoyer, le zinc, l'alu, le galva, le cuivre, le pvc, le tissu, les surfaces métalliques ou peintes, la végétation environnante. **R'EXPRESS** est un produit corrosif, se protéger de façon adaptée et efficace, éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver immédiatement et abondamment à l'eau en cas de contact. Ne pas respirer les vapeurs et ne pas mélanger avec des acides. Porter des gants en PVC. Porter un casque avec visière de protection lors d'utilisation par pulvérisation. Porter des lunettes de protection pour une application au rouleau ou à la brosse. Porter une combinaison adaptée (étanche).

Fiche de sécurité disponible sur notre site internet www.lgfdeco.fr, rubrique produits. Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant pas être considérées comme apportant une garantie ou engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. En effet, l'application de nos produits échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.