



TRAITEMENT DE FAÇADES ET TOITURES

Fiche technique 09/2025

Les + de R' TOP_

- + Anti-cryptogamique.
- + Avec ou sans rinçage.
- + Longue rémanence d'action.
- + Spécial façades et toitures.
- + Action préventive et curative.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Composition : Benzalkonium chloride.
- Liquide limpide incolore.
- 10 à 25 % de matières actives.
- N° CE (EINECS) : 246-151-6
- **Produit Biocide :**
TP 10 selon règlement (UE) 528/2012.
- Stockage endroit sec, frais et bien ventilé.
- Utilisable et conforme aux critères sur les monuments historiques.

DOMAINE D'EMPLOI

- * **Traitement** anti-cryptogamique : (façades, murets, toitures, sols) avant l'application de peintures ou revêtements de façades selon **DTU 59.1** des travaux de peinture des bâtiments.
- * **Traitement et Nettoyage** avec action rémanente de tous les supports du bâtiment.

FACADES - TOITURES - TERRASSES - DALLAGES

- * **Elimine** avec l'action des conditions climatiques (pluie / vent / soleil) l'encrassement des façades et des toitures.
- Supports admissibles : Enduits, tuiles, ardoises, bétons, chaume, polycarbonate ...
- * **Nettoyage** efficace et irréversible en quelques semaines par simple pulvérisation des traces rouges (Trentepohlia) rencontrées sur les enduits monocouches ou traditionnels.

MODE OPERATOIRE

R'TOP_ est un produit de traitement de surfaces pulvérisable **prêt à l'emploi**.

Bien homogénéiser **R'TOP_** puis pulvériser sur le sujetile **du bas vers le haut**.

Attendre le séchage complet (5 à 6 heures selon l'hygrométrie) avant d'appliquer la peinture.

R'TOP_ est également très efficace pour le traitement curatif des façades et toitures.

Nettoyage : Eliminer par grattage les paquets de mousse au balai ou à la soufflette.

L'action concentrée de notre produit agit en quelques heures sur les micro-organismes en les asséchant immédiatement à cœur et permettant ainsi leur décrochage et leur élimination du sujetile grâce à l'action des pluies et des autres éléments climatiques.

Consommation moyenne : 1 litre de **R'TOP_** pour 3 à 4 m² suivant la porosité du support.

SECURITE D'EMPLOI

R'TOP_ est un produit biocide, se protéger de façon adaptée et efficace, éviter le contact avec la peau et les yeux.

Se laver immédiatement et abondamment à l'eau en cas de contact. Porter des gants en PVC et des lunettes de protection

Fiche de sécurité disponible sur notre site internet www.lgfdeco.fr, rubrique produits. Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant pas être considérées comme apportant une garantie ou engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. En effet, l'application de nos produits échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.