

REFLET SANS TENSION



Intérieur

DESCRIPTION

Peinture mate sans tension à base de résine biosourcée en phase aqueuse.

DESTINATION

Peinture conçue pour murs intérieurs et plafonds neufs ou en rénovation.

PROPRIETES

- Très bon pouvoir garnissant et couvrant.
- Grande blancheur.
- Très grande facilité d'application
- Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300.
- Application possible frais dans frais.
- Rapidité de séchage et de recouvrement.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I **Classe 7b2.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot	: Liquide onctueux.
Aspect du film	: Mat profond.
Masse volumique	: 1.47 +/- 0,05 Kg/l.
Extrait sec	: En poids: 60 +/- 2% en volume: 41 +/- 2%.
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 5 g/l de COV.
Point éclair	: Non concerné.
Brillant Spéculaire à 85°	: 2.
Rendement	: 8 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%RH)	: Hors poussières 1h. Sec 2h.
Recouvrable	: 4 h.
Teintes	: Blanc.
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Conditionnement	: 15 L.

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les supports seront propres, sains et secs.

Les supports neufs seront préalablement imprimés avec un primaire adapté.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage puis rincées à l'eau claire.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge,...) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou en gris moyen en fonction de la teinte de la finition désirée

Application:

Conditions d'application

: DTU 59.1.

Matériel d'application

: Brosse synthétique, rouleau poil 10-12mm, airless.

Nettoyage du matériel

: Eau.

Diluant

: Eau.

Dilution

: Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 5% à la brosse et au rouleau, jusqu'à 10% à l'airless.

SYSTEME D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Sur Enduit au mortier de liants hydrauliques, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures acryliques adhérentes	VORTEX ECUME PRIM O OU VORTEX ECUME PRIM	2 couches VORTEX REFLET SANS TENSION
Sur ancienne peinture alkyde en phase solvant, Bosi et dérivés, plâtre brut	VORTEX ECUME PRIM	

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité.

FICHE TECHNIQUE – Septembre 2025 annule et remplace toute fiche antérieure.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution avec les produits de notre gamme.

En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

GESTION DES DECHETS

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau. Protégeons l'environnement.

- Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient, laisser cette eau s'évaporer. Le résidu sec peut alors être jeté à la poubelle.

- Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.